

PROFESSIONAL

Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl Zur Montage an Leiter

Hailo

Versenkbar, bestehend aus Führungshülse und Haltestange

Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Aufritt.



Single-rail stainless steel access aid For mounting on the ladder

Lowerable, consisting of guide bushing and holding rod

EN 14396 requires that access aids (holding devices) are installed in shafts. Projection at least 1 m above the surface.

Système d'aide à l'accès à un montant en acier inoxydable

A monter sur l'échelle

Escamotable, se composant d'une gaine de guidage et d'une barre de maintien

Conformément à la norme EN 14396, des systèmes d'aide à l'accès (dispositifs de maintien) doivent être aménagés dans les regards. Rallonge d'au moins 1 m au-dessus du bord supérieur du regard.

Einholm-Einstieghilfe aus Edelstahl

Single-rail stainless steel access aid · Système d'aide à l'accès, à un montant, en acier inoxydable



Hailo

**Zur Montage an Leiter, versenkbar,
bestehend aus Führungshülse und Haltestange**

*For mounting on the ladder, lowerable,
consisting of guide bushing and holding rod*

*A monter sur l'échelle, escamotable, se composant
d'une gaine de guidage et d'une barre de maintien*

Ausführung <i>Design Construction</i>	Material <i>Material Matériau</i>	Quadratische Führungshülse <i>Square guide bushing Gaine de guidage carrée 50 x 50 mm</i>
A Holm links A Rail left A Montant gauche	1.4301/ASTM 304	9699-28
B Holm rechts B Rail right B Montant droite	1.4301/ASTM 304	9699-33
C Sprossen Mitte C Rungs center C Echelons centre	1.4301/ASTM 304	9699-50

Für Holmprofil 40 x 20 mm, links
For rail profile 40 x 20 mm, left
Pour montant 40 x 20 mm, gauche

Für Holmprofil 40 x 20 mm, rechts
For rail profile 40 x 20 mm, right
Pour montant 40 x 20 mm, droite

Für Sprossen U-Profil 30 x 30 x 30 mm
For rungs U-profile 30 x 30 x 30 mm
Pour échelons en profil 30 x 30 x 30 mm



9699-28

9699-33

9699-50